

Меню на скрепке

Одна страница PDF = одна страница меню.

Обложка тоже постранично. Развороты и спуск для печати делаем мы.

Так расположите страницы в PDF



Пример: 12 страниц = 4 страницы обложки + 8 страниц блока.

Где размещать текст и цены

Чётная страница



Нечётная страница



Фон под обрез
2 мм*

Текст от реза
от 5 мм

Текст у сгиба
рекомендуем 7 мм

Сгиб - внутри. Поля зеркальные. Это пояснение, не разворот для сдачи.

Объём и обложка

Всего 12, 16, 20, 24 или 28 страниц по калькулятору: число кратно 4.

Первая - лицо передней обложки; вторая - её внутренняя сторона.

Предпоследняя - внутренняя сторона задней обложки; последняя - задник.

Пустые страницы оставьте в PDF. Для обложки не добавляйте полосу корешка.

Готовая страница / файл с вылетами 2 мм*

A4: 210×297 / 214×301 A5: 148×210 / 152×214 200×280 / 204×284 мм

Перед отправкой: CMYK, фото 300 dpi, шрифты внедрены или в кривых.

Лучше PDF/X-1a. Исходники AI, EPS, CDR (до X5), INDD, TIFF, PSD - через менеджера.

Спуск и компенсацию смещения внутренних листов делает препресс. Не сдвигайте страницы вручную. Изображения через сгиб и объём 24–28 страниц проверьте с нами до печати.

* У нас в калькуляторе и тексте требований меню - 2 мм; у FastColor - 3 мм. Перед окончательным экспортом подтвердите вылет у препресса. Поле 7 мм у сгиба - рекомендация FastColor для согласования.

Источники проверки: FastColor · EnjoyPrint · Dynamic Print

info@art-i-shock.ru / +7 (863) 300-15-15